

Технически данни

Spectra 107/12, Spectra 108/12, Spectra 162/12, Spectra 216/12

Печат	Spectra 107/12	Spectra 108/12	Spectra 162/12	Spectra 216/12
Ширина на печат	106,6 mm	108,4 mm	162,6 mm	216,8 mm
Макс. ширина етикет	116 mm	116 mm	176 mm	226 mm
Мин. ширина етикет	15 mm	15 mm	15 mm	100 mm
Макс. височина печат	1500mm / 1300mm**	1500mm / 1300mm**	1000mm / 900mm**	700mm / 600mm*
Мин. височина етикет	6 mm / 15 mm ***	6 mm / 15 mm ***	6 mm / 15 mm ***	15 mm
Резолюция	305 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Скорост на печат	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	100 mm/s
Принт. глава	Corner Type	Flat Type	Flat Type	Flat Type
Вградени шрифтове				
Векторни шрифтове	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace			
Шрифт. пиксели	6			
Съставни шрифтове	6			
Бар кодове				
1D бар код	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG			
2D бар код	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A			
Композитни бар кодове	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked			
Интерфейс				
Сериен	RS-232 C, 2.400 ... 57,600 Baud, RS-422 *, RS-485 *			
паралелен	Centronics (SPP and ECP)			
USB	1.1			
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *			
Етикети				
Диаметър шпула	40 mm / 75 mm *			
Макс. диаметър ролка	200 mm			
Трансферна лента				
Диаметър шпула	25,4 mm / 1"			
Макс. дължина	300 m			
Макс. диаметър	90 mm			
Страна мастило	външно			
Размери				
Шир. x вис. x дълб.	275 x 375 x 475 mm	275 x 375 x 475 mm	335 x 375 x 475 mm	375 x 375 x 475 mm
Тегло				
	прибл. 21 kg	прибл. 21 kg	прибл. 25 kg	прибл. 27 kg
Ел. монтажни стойности				
Захранване	230 V / 50 Hz			
Опция	115 V / 60 Hz *			
Консумация	max. 360 VA			

Оперативни условия

Температура	5 - 45 °C
Относителна влажност	max. 80 %

* опция ** с опция Ethernet/LAN *** в режещ или отделящ режим

valentin
ETIKETTENDRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-80 • D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon ++49 (0) 77 20 / 97 12-0 • Telefax ++49 (0) 77 20 / 99 49 87-1
E-Mail: info@valentin-carl.de • Internet: www.valentin-carl.de

Deval-Packaging & Coding

Deval - Packaging & Coding Ltd.
гр София, 1421, кв. „Лозенец“
ул. „Св. Теодосий Търновски“ 14, вх.Б, ет.7
Тел.: +359 2 866 09 57
Факс: +359 2 963 03 85
E-mail: office@deval-coding.com
Internet: www.deval-coding.com

Стандартно оборудване

- CD с Windows принт. драйвъри и упътване.
- Дата / час
- Острие за откъсване по маркирана линия
- Фотоклетка за етикети (предаваща и отразяваща от долу)
- IBM връзка за клавиатура


Опции

- Система за спестяване на лента
- Вградено пренавиващо устройство
- Режещ инструмент
- Сепараторен инструмент
- Външен I/O
- 2-слот за PCMCIA драйвър
- PCMCIA карти (512 KB, 1 MB, 2 MB)
- Бар код скенер
- RFID модул
- Софтуер за дизайн на етикети
- Labelstar PLUS



Gefertigt nach / manufactured according to
EN 60950, EN 50082, EN 55022
Printed in Germany 04/07
Änderungen vorbehalten
Modification subject to change

markkom.de



МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

СПЕКТРА Серия



www.valentin-carl.de

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

SPECTRA Серия

Качество. Традиция. Иновация.

Системите за печат на етикети на Carl Valentin GmbH, са резултат от усъвършенствана конструкция и новаторско производство с най-високите изисквания за качество

Скорост на печатане - над 300 мм/сек.

Ширина на печатане - над 216 мм

Здрав метален корпус

За големи обеми печат

Спестява средства с автоматичното устройство за пестене на лентата.

С употребата на най-новия 32 битов RISC процесор, Spectra е един от най-бързо печатащите принтери за етикети на пазара. В един кратък миг етикетата е генерирана с текст, бар код или графика и отпечатан със скорост 300 мм/сек. Наскоро усъвършенствания въртящ се нож, или сепараторно устройство, гарантира бързата обработка на етикетите.

LCD дисплей

Двуредовият, осветен дисплей, дава информация за статуса на принтера и индикира отделните параметри за текущата операция.

Режещ инструмент — нож

На половина въртящият се нож позволява рязане на различни материали етикети, с тегло над 200г/м2. В допълнение при еднократно, двукратно и на интервали рязане, първото отрязване не е проблем и следователно гарантира необходимата гъвкавост, която се очаква от модерна печатна система.



Автоматична система за спестяване на трансферната лента

Spectra, предлага като опция автоматична система за спестяване на трансферната лента. Ако принтерът разпознае празно пространство върху етикетата, печатащата глава се премества. Този процес спестява лента и средства.



Пренавиващо устройство

С пренавиващото устройство става възможно навиване на отпечатаните етикети до над 160мм диаметър на ролката. Това лесно за демонтаж допълнително приспособление, може също да се използва в освобождаващ режим за пренавиване на носителя /фолиото/ при ползване на сепараторното устройство.

Интерфейси

Spectra е снабдена стандартно с RS-232, паралелен Centronics и USB1.1 интерфейси. Индустриален интерфейс като RS-422, RS-485 също и 10/100 T-Base интерфейс за вътрешна връзка се поръчват допълнително.

Конфигурация по Интернет / LAN

Параметрите и статуса на принтера могат да бъдат включени и прихванати от уеб браузър с Ethernet 10/100 Base-T interface. По този начин системният оператор е винаги информиран за последното състояние на принтиращите системи, които се ползват в момента.

RFID модул

С него, така наречените „умни етикети“ могат да бъдат програмирани. Тези RFID чипове, също познати и като приемо/предаватели, биват изписани и прочетени от четящо устройство, използвайки стандартизирана честота.

Сепараторно устройство



Посредством сепаратора се отделя етикетата от фолиото, на което е залепен и се подава за последваща операция. След отлепянето на етикетата, следващата команда за отпечатване се активира от сепараторната фотоклетка или чрез външен импулс/натиск.

Labelstar PLUS

Чрез нашия софтуер за дизайн на етикети, Labelstar PLUS, предлагаме пълна система, която си съответства. 32-битовият софтуер ви оставя без съмнения в своята леснота за опериране и посреща дори най-високите изисквания.

